

多种木材、胶合板的水分计,只需贴在测量物上就可以测量,日本住宅·木材技术中心认定机种性。

型号:	HM-540
-----	--------

测量对象:	木材整体
-------	------

测量范围:	2-150% (但因树种而异)
-------	-----------------

测量精度:	标准误差 0.5%以下 (本公司标准样品杉木、扁柏 20%以下), 干燥法: JIS Z2101:2009
-------	---

数据存储器数:	999 点
---------	-------

修正功能:	厚度: 10~40mm 比重: 0.1~1.25 (可保存 3 个设定值) 水分: 倾斜 (0-2.50)、切片 (-9.9-9.9) 温度: 自动 (10~40°C)、手动 (-10~70°C)
-------	---

其他功能:	统计计算、自动保持、自动断电、上限报警、背光等
-------	-------------------------

电源:	1 个电源电池 9V (006P 碱)
-----	---------------------

尺寸·重量:	72 (W) ×146 (D) ×118 (H) mm、0.39kg
--------	------------------------------------

附件:	电池 9V (006P 碱) ×1、便携袋、比重表、使用说明书
-----	---------------------------------

型号:	HM-540
-----	--------

测量对象:	木材整体
-------	------

测量范围:	2-150% (但因树种而异)
-------	-----------------
